

GX270H2

MOTOR MULTIPROPÓSITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁXIMA	9 HP
POTENCIA NOMINAL	8 HP
POTENCIA (RPM)	3600
COMPRESIÓN	8.2:1
CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	5.3 L
CAP. DE TANQUE DE ACEITE	1.1 L
HORAS CONTINUAS DE TRABAJO	8 H
SISTEMA DE ENCENDIDO	MAGNETO TRANSISTORIZADO
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	AIRE FORZADO

TIPO DE EJE	CHAVETERO
HUELGO DE BUJÍA	0,7 - 0,8 mm
NRO. DE CILINDROS	1
CILINDRADA (cm ³)	270
LONGITUD (mm)	380
ANCHO (mm)	430
ALTURA (mm)	410
PESO SECO (kg)	25.0

INFORMACIÓN ADICIONAL

USO	AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓN, MINERÍA ARTESANAL, GANADERÍA, JARDINERÍA Y VIVIENDA
APLICACIÓN	MOTOBOMBA, DESPULPADORA DE CAFÉ, MOLINO DE CEREALES, APISONADORA, CORTADOR DE CONCRETO, MEZCLADOR DE CONCRETO, ETC.
ACCESORIOS INCLUIDOS	ACEITE, MANUAL DE USUARIO, CERTIFICADO DE GARANTÍA Y KIT DE HERRAMIENTAS
GARANTÍA	2 AÑOS