

UMK450T



| | | |
|----------------|------------------------------------|---|
| POTENCIA | Motor | GX50T |
| | Potencia Máxima | 2.2 HP |
| | Potencia Nominal | 2.0 HP |
| | Potencia (RPM) | 7000 RPM |
| | RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8:1 |
| CAPACIDAD | Capacidad de tanque de aceite | 0,13 L |
| | Aceite recomendado | SAE 10W - 30 API - HONDA |
| | Capacidad de tanque de combustible | 0,63 L |
| | Consumo de combustible | 0,69 L/H |
| | Combustible | Gasolina de 90 |
| SPECS PROPIO | Cuchilla | Cuchilla de corte 3 puntas /Nylon o autocud |
| | Sistema de enfriamiento | Aire forzado |
| | Sistema de Lubricación | Rociado de aceite o nebulización |
| | Sistema de encendido | Magneto Transistorizado |
| | Sistema de arranque | Arranque retractil o de retroceso |
| | Tipo de manillar | En forma de U |
| | Tipo de embrague | Centrifugo |
| | Transmisión | Recta |
| | Cilindrada | 47.9 cm ³ |
| | Longitud (mm.) | 1875 |
| MEDIDAS / PESO | Ancho (mm.) | 640 |
| | Altura (mm.) | 470 |
| | Peso seco (kg.) | 8.4 |
| OTROS | Garantía | 1 Año |