

## EG1000N



<b>ALTERNADOR</b>	Salida máxima (VA)	1000
	Salida nominal (VA)	900
	Frecuencia (HZ)	60
	Voltaje de salida (V)	220
	Corriente nominal DC (A)	-
<b>MOTOR</b>	Modelo	GX80D
	Tipo de motor	4 tiempos - OHV
	Sistema de valvulas	Monocilíndrico
	Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	79.7
	Capacidad de tanque de combustible (l)	3.6
	Horas continuas de operación	5.5
	Sistema de arranque	Arranque retráctil o de retroceso
	Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m	-
	Combustible usado	Gasolina de 90
<b>DIMENSIONES</b>	Longitud (mm.)	376
	Ancho (mm.)	301
	Altura (mm.)	430
	Peso Seco (kg.)	22.5
<b>EXTRAS</b>	Accesorios incluidos	1 enchufe 15A/250V, 1 sacabujías con palanca
	Garantía	2 Años
<b>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</b>	1. Fase	Monofásico
	2. Regulador automático de voltaje	No
	3. Regulador eco-throttle	No
	4. Cargador de batería	No
	5. Interruptor de circuito CA	No
	6. Voltímetro	No
	7. Medidor de combustible	No
	8. Alerta de aceite	No
	9. Arranque eléctrico	No
	10. Alarma de sobrecarga	No
	11. Capacidad de aceite del motor (litros)	0.36
	12. Aceite recomendado	SAE 10W-30 API
	13. Otros elementos incluidos: ruedas y mango, etc.	No
<b>APLICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iluminación</li> <li>- Uso doméstico</li> <li>- Agricultura</li> <li>- Recreación</li> </ul>	