

## GX50T



<b>MOTOR</b>	Tipo de motor	4 tiempos monocilíndrico
	Sistema de Válvulas	OHC
	Desplazamiento (CC)	47.9
	Potencia Máxima (HP/rpm)	2.2 / 7 000
	Potencia Nominal (HP/rpm)	1.97 / 7 000
	Máximo torque neto (N.m/rpm)	2.2 / 5 000
	Tipo de filtro de aire	Semi-seco
	Capacidad de tanque de combustible (L)	0.63
	Consumo de combustible L/H	0.69
	Tipo de Combustible	Gasolina de 90 oct
Aceite recomendado	SAE 10W-30 API - HONDA	
<b>DIMENSIONES</b>	Longitud (mm.)	199
	Ancho (mm.)	260
	Altura (mm.)	263
	Peso Seco (kg.)	4.13
<b>EXTRAS</b>	Accesorios incluidos	-
	Garantía	1 Año
<b>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</b>	Diámetro de carrera	43 x 33
	Relación de compresión	8:1
	Tipo de eje	Horizontal recto
	Sistema de ventilación	Aire Forzado
	Sistema de encendido	Magneto transistorizado
	Tiempo de ignición	B.T.D.C. 30°
	Bujías	CMR5H (NGK)
	Sistema de lubricación	Salpicadura
	Sistema de arranque	A cuerda retráctil
	Sistema de parada	Círculo primario, ignición a tierra
	Capacidad de aceite de motor (cc)	130
	Sistema de alerta de aceite	-

