

EG5000CX



ALTERNADOR	Salida máxima (VA)	5000
	Salida nominal (VA)	4500
	Frecuencia (HZ)	60 HZ
	Voltaje de salida (V)	120 /240
	Corriente nominal DC (A)	8.3
MOTOR	Modelo	GX340H1
	Tipo de motor	4 tiempos - OHC
	Sistema de valvulas	Monocilíndrico
	Cilindrada (cm ³)	337
	Capacidad de tanque de combustible (l)	24
	Horas continuas de operación	8.5
	Sistema de arranque	Arranque retráctil o de retroceso
	Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m	101
	Combustible usado	Gasolina de 90
DIMENSIONES	Longitud (mm.)	681 mm.
	Ancho (mm.)	530 mm.
	Altura (mm.)	571 mm.
	Peso Seco (kg.)	82.5 kg.
EXTRAS	Accesorios incluidos	2 enchufes 15A/125V, 1 enchufe 30A-125/250V, 1 enchufe 30A/125V, 1 sacabujías con palanca
	Garantía	2 Años
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	1. Fase	Monofásico
	2. Regulador automático de voltaje	Digital
	3. Regulador eco-throttle	No
	4. Cargador de batería	No
	5. Interruptor de circuito CA	Si
	6. Voltímetro	Si
	7. Medidor de combustible	-
	8. Alerta de aceite	-
	9. Arranque eléctrico	No
	10. Alarma de sobrecarga	-
	11. Capacidad de aceite del motor (litros)	1.1
	12. Aceite recomendado	SAE 10W-30 API
	13. Otros elementos incluidos: ruedas y mango, etc.	No
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Iluminación - Herramientas Eléctricas - Uso doméstico - Minería - Construcción - Agricultura 	