

EG6500CXS-S1H



ALTERNADOR	Salida máxima (VA)	6500
	Salida nominal (VA)	5500
	Frecuencia (HZ)	60
	Voltaje de salida (V)	220
	Corriente nominal DC (A)	8.3A
MOTOR	Modelo	GX390H1
	Tipo de motor	4 tiempos - OHC
	Sistema de valvulas	Monocilíndrico
	Cilindrada (cm ³)	389
	Capacidad de tanque de combustible (l)	24
	Horas continuas de operación	7
	Sistema de arranque	Arranque retractil o de retroceso y arranque automático a batería
	Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m	102
	Combustible usado	Gasolina de 90
DIMENSIONES	Longitud (mm.)	844 mm.
	Ancho (mm.)	530 mm.
	Altura (mm.)	571 mm.
	Peso Seco (kg.)	87 kg.
EXTRAS	Accesorios incluidos	2 enchufes 20A/250V, 1 sacabujías con palanca
	Garantía	2 Años
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	1. Fase	Monofásico
	2. Regulador automático de voltaje	Digital
	3. Regulador eco-throttle	No
	4. Cargador de batería	Si
	5. Interruptor de circuito CA	Si
	6. Voltímetro	Si
	7. Medidor de combustible	Si
	8. Alerta de aceite	Si
	9. Arranque eléctrico	Si
	10. Alarma de sobrecarga	-
	11. Capacidad de aceite del motor (litros)	1.1
	12. Aceite recomendado	SAE 10W-30 API
	13. Otros elementos incluidos: ruedas y mango, etc.	No
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Iluminación - Herramientas Eléctricas - Uso doméstico - Minería - Construcción - Agricultura 	