

GX270H2



MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos monocilíndrico
Sistema de Válvulas	OHV
Desplazamiento (CC)	270
Potencia Máxima (HP/rpm)	9 / 3 600
Potencia Nominal (HP/rpm)	8.4 / 3 600
Máximo torque neto (N.m/rpm)	18.3 / 2 500
Tipo de filtro de aire	Dual
Capacidad de tanque de combustible (L)	5.3
Consumo de combustible L/H	2.8
Tipo de Combustible	Gasolina de 90
Aceite recomendado	SAE 10W-30 API - HONDA

DIMENSIONES

Longitud (mm.)	381
Ancho (mm.)	428
Altura (mm.)	410
Peso Seco (kg.)	25.2

EXTRAS

Accesorios incluidos	-
Garantía	2 Años

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Diámetro de carrera	77 x 58
Relación de compresión	8.5 : 1
Tipo de eje	Horizontal recto
Sistema de ventilación	Aire Forzado
Sistema de encendido	CDI
Tiempo de ignición	B.T.D.C. 10°
Bujías	BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO)
Sistema de lubricación	Salpicadura
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Círculo primario, ignición a tierra
Capacidad de aceite de motor (cc)	1 100
Sistema de alerta de aceite	Sí

CURVAS DE DESEMPEÑO

