

EU10IT1



ALTERNADOR	Salida máxima (VA)	1000
	Salida nominal (VA)	900
	Frecuencia (HZ)	60
	Voltaje de salida (V)	220
	Corriente nominal DC (A)	8
MOTOR	Modelo	GXH50
	Tipo de motor	4 tiempos - OHC
	Sistema de valvulas	Monocilíndrico
	Cilindrada (cm3)	50
	Capacidad de tanque de combustible (l)	2.3
	Horas continuas de operación	3.9 *
	Sistema de arranque	Arranque retráctil o de retroceso
	Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m	86
	Combustible usado	Gasolina de 90
DIMENSIONES	Longitud (mm.)	450
	Ancho (mm.)	240
	Altura (mm.)	380
	Peso Seco (kg.)	13
EXTRAS	Accesorios incluidos	2 enchufes, 1 sacabujías con palanca
	Garantía	1 Año
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	1. Fase	Monofásico
	2. Regulador automático de voltaje	Inversor
	3. Regulador eco-throttle	Si
	4. Cargador de batería	No
	5. Interruptor de circuito CA	Si
	6. Voltímetro	No
	7. Medidor de combustible	No
	8. Alerta de aceite	Si
	9. Arranque eléctrico	No
	10. Alarma de sobrecarga	-
	11. Capacidad de aceite del motor (litros)	0.25
	12. Aceite recomendado	SAE 10W-30 API
	13. Otros elementos incluidos: ruedas y mango, etc.	No
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Recreación - Equipos Electrónicos - Unidades Portátiles - Equipos especializados - Equipos de Precisión 	