

GX630RH - QXC2

MOTOR MULTIPROPÓSITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁXIMA	23 HP
POTENCIA NOMINAL	21.1 HP
POTENCIA (RPM)	3600
COMPRESIÓN	9.3:1
CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	NO INCLUYE
CAP. DE TANQUE DE ACEITE	1.5 L
HORAS CONTINUAS DE TRABAJO	8 H
SISTEMA DE ENCENDIDO	MAGNETO TIPO C.D.I.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	AIRE FORZADO

TIPO DE EJE	CHAVETERO
HUELGO DE BUJÍA	0,7 - 0,8 mm
NRO. DE CILINDROS	2
CILINDRADA (cm ³)	688
LONGITUD (mm)	405
ANCHO (mm)	410
ALTURA (mm)	438
PESO SECO (kg)	44.4

INFORMACIÓN ADICIONAL

USO	AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓN, MINERÍA ARTESANAL, GANADERÍA, JARDINERÍA Y VIVIENDA
APLICACIÓN	MOTOBOMBA, TRILLADORAS, PICADORAS DE CHALA, CORTADOR DE CONCRETO, CORTADORA DE MADERA (CARPINTERÍA), ETC.
ACCESORIOS INCLUIDOS	ACEITE, MANUAL DE USUARIO, CERTIFICADO DE GARANTÍA Y KIT DE HERRAMIENTAS
GARANTÍA	2 AÑOS

GX630RH - VXE2

MOTOR MULTIPROPÓSITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁXIMA	23 HP
POTENCIA NOMINAL	21.1 HP
POTENCIA (RPM)	3600
COMPRESIÓN	9.3:1
CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	NO INCLUYE
CAP. DE TANQUE DE ACEITE	1.5 L
HORAS CONTINUAS DE TRABAJO	8 H
SISTEMA DE ENCENDIDO	MAGNETO TIPO C.D.I.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	AIRE FORZADO

TIPO DE EJE	CÓNICO
HUELGO DE BUJÍA	0,7 - 0,8 mm
NRO. DE CILINDROS	2
CILINDRADA (cm ³)	688
LONGITUD (mm)	405
ANCHO (mm)	410
ALTURA (mm)	438
PESO SECO (kg)	44.6

INFORMACIÓN ADICIONAL

USO	AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓN, MINERÍA ARTESANAL, GANADERÍA, JARDINERÍA Y VIVIENDA
APLICACIÓN	MOTOBOMBA, GRUPOS ELECTRÓGENOS, CORTADORA DE MADERA (CARPINTERÍA), ETC.
ACCESORIOS INCLUIDOS	ACEITE, MANUAL DE USUARIO, CERTIFICADO DE GARANTÍA Y KIT DE HERRAMIENTAS
GARANTÍA	2 AÑOS