

GX630RH



MOTOR	Tipo de motor	4 tiempos V-TWIN
	Sistema de Válvulas	OHV
	Desplazamiento (CC)	688
	Potencia Máxima (HP/rpm)	23 / 3 600
	Potencia Nominal (HP/rpm)	20.8 / 3 600
	Máximo torque neto (N.m/rpm)	48.3 / 2 500
	Tipo de filtro de aire	Dual
	Capacidad de tanque de combustible (L)	-
	Consumo de combustible L/H	6
	Tipo de Combustible	Gasolina de 90
Aceite recomendado	SAE 10W-30 API - HONDA	
DIMENSIONES	Longitud (mm.)	405
	Ancho (mm.)	410
	Altura (mm.)	438
	Peso Seco (kg.)	44.4
EXTRAS	Accesorios incluidos	-
	Garantía	2 Años
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	Diámetro de carrera	78 x 72
	Relación de compresión	9.3 : 1
	Tipo de eje	Horizontal recto
	Sistema de ventilación	Aire Forzado
	Sistema de encendido	CDI
	Tiempo de ignición	B.T.D.C. 9°
	Bujías	ZFR5F (NGK)
	Sistema de lubricación	Alimentación forzada (bomba)
	Sistema de arranque	Arranque eléctrico
	Sistema de parada	Círculo primario, ignición a tierra
	Capacidad de aceite de motor (cc)	1 700
	Sistema de alerta de aceite	No

