

EM10000K1



ALTERNADOR	Salida máxima (VA)	10000
	Salida nominal (VA)	9000
	Frecuencia (HZ)	60
	Voltaje de salida (V)	120 / 240
	Corriente nominal DC (A)	-
MOTOR	Modelo	GX630H
	Tipo de motor	4 tiempos - OHV
	Sistema de valvulas	Bicilindrico - V TWIN
	Cilindrada (cm ³)	688
	Capacidad de tanque de combustible (l)	31
	Horas continuas de operación	5.3
	Sistema de arranque	Arranque automatico a batería
	Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m	103.4
	Combustible usado	Gasolina de 90
DIMENSIONES	Longitud (mm.)	973
	Ancho (mm.)	552
	Altura (mm.)	695
	Peso Seco (kg.)	162.3
EXTRAS	Accesorios incluidos	4 enchufes 15A / 125V, 1 enchufe 50A/125-250V, 1 enchufe 30A/125-250V, 1 enchufe 30A/125V, 1 sacabujías con palanca, 1 embudo para aceite, 1 batería
	Garantía	2 Años
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	1. Fase	Monofásico
	2. Regulador automático de voltaje	Digital
	3. Regulador eco-throttle	No
	4. Cargador de batería	-
	5. Interruptor de circuito CA	Si
	6. Voltímetro	-
	7. Medidor de combustible	Si
	8. Alerta de aceite	-
	9. Arranque eléctrico	Si
	10. Alarma de sobrecarga	-
	11. Capacidad de aceite del motor (litros)	1.5
	12. Aceite recomendado	SAE 10W-30 API
	13. Otros elementos incluidos: ruedas y mango, etc.	No
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Iluminación - Herramientas Eléctricas - Uso doméstico - Minería - Construcción - Agricultura 	