

GX120T3



MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos monocilíndrico
Sistema de Válvulas	OHV
Desplazamiento (CC)	122
Potencia Máxima (HP/rpm)	4 / 3 600
Potencia Nominal (HP/rpm)	3.2 / 3 600
Máximo torque neto (N.m/rpm)	7.5 / 2 500
Tipo de filtro de aire	Dual silencioso
Capacidad de tanque de combustible (L)	2
Consumo de combustible L/H	1.00
Tipo de Combustible	Gasolina de 90 oct
Aceite recomendado	SAE 10W-30 API - HONDA

DIMENSIONES

Longitud (mm.)	305
Ancho (mm.)	346
Altura (mm.)	333
Peso Seco (kg.)	13.2

EXTRAS

Accesorios incluidos	-
Garantía	-

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Diámetro de carrera	60 x 43.5
Relación de compresión	8.3 : 1
Tipo de eje	Horizontal recto
Sistema de ventilación	Aire Forzado
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Tiempo de ignición	B.T.D.C. 23°
Bujías	BP6ES (NGK)/ W20EP-U (DENSO)
Sistema de lubricación	Salpicadura
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Circuito primario, ignición a tierra
Capacidad de aceite de motor (cc)	560
Sistema de alerta de aceite	No

CURVAS DE DESEMPEÑO

